PROSIDING

**Seminar Nasional
Himpunan Fisika Indonesia (HFI)
Cabang Sumatera Barat**

Padang, 28-29 Juli 2011

ISBN : 978-602-19069-0-3

**Editor :
Ardian Putra
Meqorry Yusfi**

**HFI
Cabang Sumbar**

PROSIDING

**Seminar Nasional
Himpunan Fisika Indonesia (HFI)
Cabang Sumatera Barat
Padang, 28-29 Juli 2011**

**HFI
Cabang Sumbar**

**Prosiding Seminar Nasional
Himpunan Fisika Indonesia (HFI)
Cabang Sumatera Barat
Padang, 28-29 Juli 2011
ISBN 978-602-19069-0-3**

Cetakan Pertama, September 2011

Editor : Ardian Putra, Meqorry Yusfi
Perancang Sampul : Afdhal Muttaqin

Diterbitkan oleh:
Himpunan Fisika Indonesia (HFI) Cabang Sumatera Barat
Sekretariat : Jurusan Fisika Universitas Negeri Padang,
Air Tawar, Padang
Email : hfisumbar11@yahoo.co.id
<http://hfisumbar.do.am/>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
Sensor dan Perkembangannya Untuk Mendukung Era Otomatisasi Dalam rangka Menuju Internasionalisasi Pengajaran Fisika	1
<i>Yulkifli</i>	1
Hasil Bimbingan Teknis Pengembangan Pembelajaran Pada SMP-RSBI Se-Sumatera Barat Tahun 2010	14
<i>Elwinetri¹, Asrizal²</i>	14
Pemodelan Tinggi dan Waktu Tempuh Penjalaran Gelombang Tsunami Dengan Metode Tsunami N3 di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat	25
<i>Dwi Pujiastuti</i>	25
Efek Seismo-ionosfer Sebelum Gempa Solok 6 Maret 2007	37
<i>Edwards Taufiqurrahman¹, Dwi Pujiastuti¹, Ednofri²</i>	37
Pengaruh Penambahan Resin Terhadap Permeabilitas Tanah	46
<i>Ardian Putra, Agus Rianto</i>	46
Analisis Perubahan Vp/Vs Untuk Memprediksi Kejadian Gempabumi Daerah Sumatera Barat dan Sekitarnya	50
<i>Arif Budiman¹, Mita Idriani¹, Moh. Taufik Gunawan²</i>	50
Pemetaan Nilai Suseptibilitas Magnetik Tanah Lapisan Atas di Sisi Jalan Kota Padang sebagai Indikator Pencemaran Logam Berat	57
<i>Afdal, Norma Yunita</i>	57
Penyelidikan Penyebaran Vormi dengan Metoda Geolistrik Sebagai Alternatif Penanggulangan Krisis Energi di Kabupaten Solok	65
<i>Rahmi Hidayati, Sesri Santurima, Akmam</i>	65
<i>Bacaplas</i> Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sampah Kaca dan Plastik Untuk <i>Paving Block</i>	73
<i>Elsi Ariani, Yoza Monalisa, Akmam</i>	73
Timbangan Digital Berbasis Sensor Flexiforce dan Mikrokontroler Atmega16	81
<i>Iwil¹, Asrizal², Yulkifli²</i>	81
Sensor Magnetik Fluxgate Sebagai Alat Ukur Muai Panjang	85
<i>Ismu Wahyudi¹, Yulkifli²</i>	85
Pembuatan dan Penentuan Karakteristik Statik Sensor Getaran Berbasis Pegas dan <i>Light Dependent Resistor</i>	95
<i>Mairizwan¹, Hufri², Zulhendri Kamus²</i>	95

Desain dan Pembuatan Timbangan Digital Menggunakan Sensor Efek Hall UGN3503 Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 <i>Sri Ramadela Putri¹, Hufri², Yulkifli²</i>	99
<i>Prototipe</i> Sistem Pengeringan Biji Kakao Berbasis Pengukuran Massa Menggunakan Pengindra Sensor <i>Load Cell</i> <i>Selsi Woweni¹, Hufri², Zulhendri Kamus²</i>	104
Penentuan Karakteristik Statik Sensor Massa Berbasis LDR dan Pegas <i>Ani Ramadhan¹, Hufri², Zulhendri Kamus²</i>	108
Rancang Bangun Alat Ukur Sudut Kemiringan Berbasis Mikrokontroler AT89S51 Menggunakan Sensor Potensiometer <i>Wildian, Carles Fau</i>	113
Pengukuran Getaran Mesin Menggunakan Sensor Fluxgate <i>Hufri, Yulkifli</i>	121
Sintesis dan Karakterisasi <i>Dye Sensitized Solar Cell</i> (DSSC) dengan Sensitizer Antosianin dari Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>) <i>Dahyunir Dahlan¹, Rafika Andari¹, Hermansyah Aziz²</i>	128
Pengaruh Penambahan Metil Merah Terhadap Tekstil yang Dilapisi Nanopartikel TiO ₂ Sebagai Pelindung UV <i>Astuti, Sri Rahayu Alfitri Usna</i>	137
Penumbuhan Lapisan Tipis Stronsium Titanat (SrTiO ₃) di Atas Substrat Silikon (Si) dengan Metode <i>Chemical Bath Deposition</i> (CBD) <i>Hadi Kurniawan, Dahyunir Dahlan, Astuti</i>	147
Penentuan Kapasitansi Resin Alam Mata Kucing (<i>Shorea javanica</i>) Dengan Pelarut bensin <i>Afdhal Muttaqin, Wezi Pramulia Rahmi</i>	155
Studi Perbandingan Penumbuhan Biokristal Dengan Metode <i>Slow Cooling</i> dan <i>Hanging</i> <i>Drop Vapour diffusion</i> <i>Ratnawulan</i>	160
Pengujian Fungsi Pesawat Sinar-X Radiagnostik <i>Dian Milvita</i>	165
Analisis Pengaruh Ukuran Teras Terhadap Tingkat Sirkulasi Alamiah Bahan Pendingin Pb-Bi Pada Reaktor Cepat <i>Dian Fitriyani, Sri Oktamuliani</i>	176
Desain Devais Fotonik Fungsi Penapis Struktur Optik Periodik 2-Dimensi Melalui Analisis Numerik <i>Hidayati, Nina</i>	184

Pentingnya Penggunaan Media Film Dokumenter Dalam Menunjang Pembelajaran IPA SD	191
<i>Sri Maiyena</i>	191
Implementasi Penilaian Sikap Dalam Pembelajaran KTSP Terhadap Kompetensi Afektif Siswa Kelas XI IPA MAN Padusunan Pariaman	196
<i>Mila Nofriyanti¹, Festiyed², Yulkifli²</i>	196
Penerapan Pendekatan “SAVI” Untuk Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas XI IPA Pada Kompetensi Fluida	204
<i>Widia Ningsih</i>	204
Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Jigsaw</i> di Kelas XII IPA 1 SMAN 7 Padang	216
<i>Sri Indrawati Prihatin Ningsih</i>	216
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika SMA Berorientasi Pendekatan Inkuiri pada Materi Impuls dan Momentum Linear	225
<i>Aspar¹, Jon Efendi², Ahmad Fauzi³</i>	225
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berorientasi Inkuiri Terpimpin Materi Induksi Magnetik dan Induksi Elektromagnetik Untuk SMA Kelas XII IPA	241
<i>Desmalinda¹, Jon Efendi², Ahmad Fauzi³</i>	241
Model Pembelajaran <i>Quantum Teaching</i> Berbasis Ikhlas	257
<i>Mitrawati, Yanuar Kiram, Ahmad Fauzi</i>	257
Pembelajaran Kooperatif Teknik MURDER Berbasis <i>Graphic Organizers</i> di SMA Negeri 8 Padang	267
<i>Masril</i>	267
Pengembangan Buku Ajar Fisika Berbasis Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Siswa R-SMA-BI Kelas X Semester 1	274
<i>Asrizal, Putri Handayani, Prima Desinda</i>	274
Implikasi Perangkat Pembelajaran Fisika Terintegrasi Keimanan dan Ketaqwaan Pada Materi Termodinamika	285
<i>Nurhayati, Ahmad Fauzi, Usmeldi</i>	285
Pengembangan Asesmen Kinerja Berbasis Inkuiri Pada Materi Listrik Dinamis Kelas X SMA	293
<i>Fitriza Budi Rahayu, Ahmad Fauzy, Festiyed</i>	293
Indeks	299

PROTOTYPE SISTEM PENGERINGAN BIJI KAKAO BERBASIS PENGUKURAN MASSA MENGGUNAKAN PENGINDERA SENSOR *LOAD CELL*

Selsi Woweni¹, Hufri², Zulhendri Kamus²

¹ *Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNP Padang*

² *Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP Padang*

Email: selsiwoweni@rocketmail.com

ABSTRAK

Indikator tingkat kekeringan biji kakao ditentukan oleh besarnya kadar air yang dikandung. Penentuan kadar air biji kakao dapat dilakukan dengan tiga cara, salah satunya berdasarkan penurunan massa biji kakao. Biji kakao dikatakan kering, jika massa biji kakao telah mencapai sepertiga dari massa biji kakao basah. Kehilangan massa karena kehilangan kadar air ini diindera oleh sensor *load cell* tipe LCEA. Sinyal keluaran dari *load cell*, diteruskan pada penguat instrumentasi. Keluaran dari penguat instrumentasi selanjutnya menjadi data proses untuk mikrokontroler Atmega8535 dan selanjutnya didisplaykan dengan *Liquid Crystal Display* (LCD). Prototipe sistem ini mempunyai kemampuan maksimal untuk mengeringkan massa kakao basah sebesar 5000 gram, dengan nilai skala terkecil 100 gram. Ketepatan dari sistem pengeringan biji kakao cukup tinggi yaitu rata-rata 96,18% dengan kesalahan rata-rata 3,821%. Ketelitian rata-rata dari sistem pengukuran ini adalah 1 dengan standar deviasi rata-rata 0 dan kesalahan relatif rata-rata 0%. Hasil uji coba implementasi sistem pengeringan biji kakao cukup memuaskan dengan lama pengeringan lebih kurang 3 hari atau 62 jam 26 menit dengan unsur pengotor rendah.

Kata kunci: *load cell*, massa, biji kakao

PENDAHULUAN

Pada dasarnya petani melakukan pengeringan biji kakao menggunakan sistem pengeringan tradisional. Pengeringan dilakukan dengan menjemur kakao selama ± 5 hari jika cuaca cerah. Pengeringan tradisional ini memerlukan tempat yang luas. Faktor negatif lain dari sistem pengeringan ini adalah biji kakao terkontaminasi unsur pengotor seperti debu, pasir, dan serangga. Menurut Bayna (2001) hasil pengeringan secara tradisional menunjukkan bahwa kadar air yang dimiliki biji kakao sekitar 10,39% dan unsur pengotor sekitar 0,24%. Standar kadar air biji kakao yang ditetapkan Departemen Perdagangan adalah 6-7% dan tidak ada unsur pengotor (Prawoto, 2008). Unsur pengotor yang dimaksud berupa adanya serangga hidup dan benda-benda asing seperti debu dan pasir, serta biji berbau asap atau abnormal. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pascapanen petani kakao masih rendah.

Berdasarkan permasalahan ini perlu dilakukan perbaikan sistem pengeringan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan alat pengering. Berbagai macam tipe alat pengering dapat dijumpai dipasaran, namun untuk memperolehnya memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu sistem pengering yang ada mempunyai kapasitas yang cukup besar sedangkan bahan baku terbatas dan membutuhkan daya listrik yang besar.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan, salah satunya melalui pengembangan teknologi sistem pengeringan. Sistem diharapkan mampu menurunkan kadar air sesuai standarnya, proses pengeringan lebih cepat, energi matahari yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, pengurangan kontaminasi dari benda-benda asing, dan tidak membutuhkan daya listrik yang besar.

Tingkat kekeringan biji kakao dapat ditentukan oleh tiga indikator. Pertama, berdasarkan kekerasan kulit biji. Biji kakao yang sudah cukup kering biasanya mudah patah dan rapuh. Kedua, berdasarkan jumlah kadar air yang dikandung biji kakao. Penentuannya dilakukan dengan alat ukur *moisture tester*. Ketiga, berdasarkan penurunan massa. Massa biji kakao kering telah mencapai sepertiga massa basah. Penurunan massa pada proses pengeringan akan diindera dengan sensor *load cell* jenis *single point* tipe LCEA yang mampu mengukur massa sampai dengan 5 kg. Tegangan keluaran sensor selanjutnya akan dihubungkan dengan rangkaian penguat instrumentasi sebagai data proses mikrokontroler ATmega8535 yang *display* pada LCD. Tampilan LCD akan memperlihatkan massa awal, massa akhir, dan waktu pengeringan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian tergolong pada penelitian rekayasa. Mekanik sistem pengeringan dirancang seperti ruangan tertutup dengan dinding transparan menggunakan bahan aluminium dan *acrylic* dengan ukuran 100x50x100 cm. Aluminium digunakan untuk kerangka prototipe sistem sedangkan dinding prototipe menggunakan *acrylic*. Bentuk perancangan sistem seperti ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi unsur pengotor dan pengoptimalan penyerapan sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi utama pengeringan. Rancangan mekanik sistem diperlihatkan oleh Gambar 1.

Gambar 1. Rancangan mekanik sistem pengeringan

Sistem instrumentasi untuk penentuan kekeringan biji kakao terdiri dari blok sensor massa menggunakan *load cell* tipe LCEA, blok catu daya, blok penguat instrumentasi, sistem minimum mikrokontroler ATmega8535 dan blok peraga (LCD). Mikrokontroler sebagai otak pengendali sistem perlu dilakukan pemrograman terlebih dahulu. Pemrograman mikrokontroler dapat dilakukan dengan berbagai bahasa pemrograman, salah satunya menggunakan bahasa Basic.

Gambar 2. Posisi penempatan sensor load cell

Load cell sebagai pengindera massa ditempatkan dibawah rak pengering. Cara penempatan sensor *load cell* dapat dilihat pada Gambar 2. Sinyal keluaran sensor *load cell* dihubungkan dengan penguat instrumentasi yang ditempatkan dalam sebuah *casing box* bersama dengan rangkaian catu daya dan mikrokontroler. Pengeringan dilakukan sampai massa akhir biji kakao mencapai sepertiga massa awal atau massa basah.

Penentuan ketepatan dan ketelitian sistem dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran yang ditampilkan pada display LCD sistem dengan alat ukur standar. Penentuan ketepatan pengukuran massa dilakukan sekali dalam dua puluh menit. Penentuan ketelitian sistem dilakukan dengan pengukuran berulang massa yang ditampilkan display LCD sistem dan alat ukur standar. Penentuan besar persentase kesalahan dan ketepatan, ketelitian dan standar deviasi sistem dihitung menggunakan rumusan yang telah ada.

HASIL DAN DISKUSI

Sebelum digunakan pada sistem, terlebih dahulu *load cell* dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan *non zero calibration* pada tegangan, dimana tegangan keluaran tidak menunjukkan nol ketika belum diberi beban. Beban yang digunakan pada tahap kalibrasi berupa uang koin. Koin yang telah diketahui massa konvensionalnya digunakan sebagai data kalibrasi *load cell* untuk mendapatkan hubungan karakteristik antara massa dengan tegangan. Variasi massa diperoleh dengan menambahkan koin ke atas rak pengering yang menyebabkan perubahan tegangan yang diukur dengan multimeter digital. Berdasarkan data yang diperoleh, tegangan keluaran sensor berbanding lurus dengan pertambahan massa. Semakin besar massa yang diberikan maka tegangan keluaran sensor akan semakin besar. Data yang diperoleh diplot dalam sebuah grafik dengan menempatkan variasi massa pada sumbu X dan tegangan keluaran sensor pada sumbu Y. Data hasil kalibrasi tersebut diperlihatkan oleh Gambar 3.

Gambar 3. Grafik karakteristik kalibrasi *load cell*

Dari Gambar 3 diperoleh persamaan karakteristik $V_o = 0,002m + 0,9$. Persamaan ini menyatakan hubungan antara tegangan dan massa yang selanjutnya akan digunakan untuk antarmuka pada LCD. Dari persamaan ini juga diketahui bahwa *load cell* mempunyai linieritas tinggi dan error histeresis yang sangat rendah. Karakteristik *load cell* ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekeringan biji kakao dengan memanfaatkan penurunan massa.

Secara keseluruhan blok-blok rangkaian elektronika yang terdiri dari blok rangkaian sensor, catu daya, penguat instrumentasi, mikrokontroler dan display LCD menunjukkan performa yang baik. Rangkaian catu daya didesain menghasilkan tegangan +5V, -5V, +12V dan *ground*. Penguat instrumentasi menggunakan IC AD620 dengan penguatan sebesar 100 kali. Hasil desain sistem pengeringan ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Sistem Pengeringan Biji Kakao

Lama waktu pengeringan menggunakan sistem ini lebih kurang tiga hari atau 62 jam 26 menit. Uji coba pengeringan dilakukan dengan massa awal biji kakao 1245 gram. Pada LCD massa awal tersebut ditampilkan sebesar 1200 gram. Hal ini terjadi akibat nilai skala terkecil sistem adalah 100 gram.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian sistem pengeringan didapatkan hasil bahwa pengeringan biji kakao menggunakan sistem ini membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan dengan pengeringan tradisional. Tingkat kekeringan dapat langsung diketahui. Rendahnya unsur kontaminasi kotoran rendah karena alat ini tertutup. Ketepatan dari sistem pengeringan biji kakao cukup tinggi yaitu rata-rata 96,12% dengan kesalahan rata-rata 3,87%. Ketelitian rata-rata dari sistem pengukuran ini adalah 1 dengan standar deviasi rata-rata 0 dan kesalahan relatif rata-rata 0%.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Prawoto. (2008). *Panduan Lengkap Kakao*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Afkril Bayna. (2006). "Alat Pengering Biji Kakao Tipe Semi Lingkaran". *Jurnal Natural* (nomor 2 Volume 5 oktober 2006).
- Fraden, Jacob. (1996). *The Hand Book of Modern Sensor*. California : Thermoscan, Inc.
- Hatta Sunanto. (2005). *Cokelat: Budidaya, Pengolahan Hasil dan Aspek Ekonominya*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Lingga Wardhana. (2006). *Belajar Sendiri Mikrokontroler AVR Seri ATmega8535 Simulasi, Hardware, dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Raldi Artono Koestoer. (2004). *Pengukuran Teknik untuk Mahasiswa*. Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Sutrisno. (1999). *Elektronika Lanjutan Teori dan Penerapannya*. Bandung: ITB.

ISBN 978-602-19069-0-3

9 786021 906903