Optimisasi CO_2 Captured dan Distribusi untuk Enhanced Oil Recovery

M. Khalil, Totok R. Biyanto

Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia

email : muhammadkhalil@gmail.com

Abstrak— Indonesia memiliki *power plants* yang tersebar di berbagai daerah baik milik PLN ataupun perusahaan swasta (Non PLN). Setiap perusahaan akan mengemisikan Karbon dioksida (CO_2) dari hasil pembakaran pada *power plant*. Sebagai suatu polutan, CO_2 memiliki potensi untuk digunakan pada proses industri seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR). CO_2 EOR merupakan suatu usaha meningkatkan produksi minyak dengan cara injeksi CO_2 ke dalam suatu sumur produksi tahap tersier. CO_2 EOR dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa *power plants* (*sources*) dan perusahaan minyak (*sinks*), khususnya di Jawa Timur. Hal ini memungkinkan untuk dapat mendistribusikan CO_2 dari *sources* menuju *sinks* menggunakan perpipaan. Akan tetapi untuk mengaplikasikannya, dibutuhkan biaya (*cost*) CO_2 captured, perpipaan, dan fasilitas EOR. *Cost* tersebut bergantung pada jumlah CO_2 yang dialirkan, jarak dan teknologi yang digunakan, sehingga dibutuhkan optimisasi dikarenakan adanya variasi jumlah CO_2 dan jarak. Dalam hal ini variabel optimisasi yaitu jalur perpipaan dan *mass flowrate* CO_2 captured. Terdapat tujuh CO_2 *sources* dengan kapasitas dan lokasi yang berbeda. Selain itu, terdapat tujuh *sinks* dengan kebutuhan injeksi CO_2 yang berbeda pula. Hasil optimisasi menunjukkan CAPEX dan OPEX minimal. Nilai CAPEX dan OPEX setiap *source* bergantung pada jarak antara *source* dan *sink* beserta jumlah *mass flowrate* CO_2 yang didistribusikan. Adapun *source* CO_2 yang terpilih yaitu *source* 1,3,4 dan 7. *Source* yang tersisa (2, 5 dan 6) tidak dimanfaatkan dikarenakan pertimbangan *cost*.

Kata Kunci— CO_2 captured, Enhanced oil recovery, Optimisasi, Sinks, Sources

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini Indonesia memiliki *power plant* yang tersebar di berbagai daerah baik milik PLN ataupun perusahaan swasta (Non PLN), dengan kapasitas produksi listrik yang berbeda-beda setiap perusahaan. Menurut data Statistik Ketenagalistrikan 2014, sampai dengan akhir tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 53.065 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 37.379 MW dan Non PLN sebesar 15.685 MW. Dalam hal ini terjadi kenaikan produksi sebesar 2.166 MW atau 4.25% dibandingkan dengan tahun 2013 dengan kapasitas produksi listrik sebesar 50.898 MW [1]. Dengan meningkatnya kapasitas produksi listrik tersebut, tentunya akan meningkatkan emisi CO_2 yang dihasilkan. Hal ini akan memberikan dampak negatif, seperti pencemaran bagi lingkungan karena CO_2 merupakan suatu polutan.

Walaupun CO_2 merupakan suatu polutan, namun sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk suatu proses yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, CO_2 dapat dimanfaatkan contohnya pada produk minuman bersoda untuk karbonisasi, pada tumbuhan untuk proses fotosintesis, dan *dry-ice*. Selain dalam kehidupan sehari-hari, CO_2 juga dapat dimanfaatkan dalam dunia industri perminyakan yaitu untuk *Enhanced Oil Recovery* (EOR).

CO_2 EOR merupakan suatu usaha meningkatkan produksi minyak dengan cara injeksi CO_2 ke dalam suatu sumur produksi tahap tersier. Peran CO_2 ini adalah untuk meningkatkan misibilitas minyak agar lebih mudah terangkat ke permukaan bumi. CO_2 EOR telah dilakukan di dunia dan masih terus berkembang. Salah satu aplikasi pemanfaatan CO_2 untuk EOR telah dilakukan di Norwegia, yaitu pada *power plant* Kårstø dengan kapasitas CO_2 sebesar 125 juta ton yang dilakukan selama 25 tahun untuk diinjeksikan di area Utsira South dengan jarak 33 km [2].

Pemanfaatan CO_2 untuk EOR ini juga memiliki potensi untuk dapat diterapkan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa Timur memiliki beberapa perusahaan minyak seperti Exxonmobil, Pertamina, Petronas, Santos, Petrocina, Camar Resources Canada dan Saka Pangkah yang dapat memanfaatkan CO_2 EOR untuk meningkatkan produksi minyak perusahaan tersebut. Adapun CO_2 yang akan digunakan dapat diperoleh atau ditangkap dari emisi CO_2 *power plant* yang ada di Indonesia khususnya BUMN di Jawa Timur, seperti PJB Gresik dan Paiton, Indonesia Power Perak dan Grati dan PLN Tanjung Awar-awar serta Paiton 9. Adapun proses penangkapan CO_2 dan proses penyimpanannya disebut dengan *Carbon Captured and Storage* (CCS). Namun, untuk dilakukannya CCS memerlukan biaya (*cost*), yaitu untuk teknologi *capture* CO_2 pada *power plant* contohnya menggunakan *amine*, sistem perpipaan untuk distribusi CO_2 dan EOR sebagai *storage*. Besarnya *cost* tersebut bergantung pada banyaknya jumlah CO_2 yang dialirkan dan jarak tempuh antara sumber CO_2 ke sumur injeksi, sehingga berapa banyak CO_2 yang ditangkap dan jarak terpendek dari sumber ke sumur injeksi perlu dioptimisasi untuk memperoleh *cost* yang minimal.

Optimisasi membutuhkan tiga komponen utama, yaitu fungsi objektif, model dan teknik optimasi. Fungsi objektif merupakan fungsi tujuan yang ingin dicapai. Adapun model adalah tiruan berupa persamaan matematis yang terdiri dari variabel optimasi dan mendukung fungsi objektif. Sedangkan

teknik optimasi adalah teknik yang digunakan untuk optimisasi baik secara deterministik maupun stokastik.

Pada tugas akhir ini, fungsi objektif yaitu meminimalkan *cost* CCS, yaitu *Capital Expenditure* (CAPEX) dan *Operational Expenditure* (OPEX) baik dari segi *capture* CO₂ dan jaringan perpipaan untuk mendistribusikannya. Model CCS dan jaringan perpipaan memiliki karakteristik non-linier dan mengansur komponen biner pada pemilihan jalur perpipaan. Oleh sebab itu, optimisasi masuk dalam kelas *Mixed Integer Non-Linear Programming* (MINLP), sehingga diperlukan teknik optimasi yang sesuai contohnya yaitu algoritma stokastik yang dapat memecahkan permasalahan MINLP. Belakangan ini, algoritma stokastik telah dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan MINLP [3]. Salah satu teknik optimisasi stokastik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan MINLP yaitu *Rain Water Algorithm* [4].

II. METODOLOGI

A. Perhitungan Emisi CO₂

Bahan bakar yang digunakan pada suatu *power plant* dapat berupa batubara, *High Speed Diesel* (HSD), *Marine Fuel Oil* (MFO) dan gas alam [5]. Masing-masing akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan jumlah emisi CO₂ yang berbeda-beda. Adapun jumlah emisi CO₂ dapat diprediksi dengan mempertimbangkan jumlah daya listrik yang dihasilkan suatu *power plant* seperti pada persamaan (1), (2) [6].

$$E = \frac{((P \times 1000 \times 8760) \times 3600)}{10^9} \quad (1)$$

$$CO_{2\text{emisi}} = 6 (E \times Emission_{factor}) \quad (2)$$

dimana:

E = energi listrik (TJ)
 P = daya listrik (MW)
 $CO_{2\text{emisi}}$ = emisi CO₂ *power plant* (kg)
 $Emission_{factor}$ = faktor emisi bahan bakar (kg/TJ)

B. Perhitungan Injeksi CO₂

Prediksi kebutuhan injeksi CO₂ didasarkan atas proyek aktual CCS di Ohio, USA. Dalam hal ini, jumlah CO₂ yang diinjeksikan sebesar 56.97×10^6 kg selama 6 tahun ke sumur minyak dengan produksi sebesar 96×10^6 *Stock Tank Barrel* (STB) [7]. Dengan demikian, jumlah CO₂ yang diinjeksikan dapat diestimasi menggunakan (3)

$$CO_{2\text{injeksi}} = \frac{56.97 \times 10^6 \text{ oil production}}{96 \times 10^6} \quad (3)$$

dimana:

$CO_{2\text{injeksi}}$ = jumlah injeksi CO₂ ke perusahaan minyak (kg)
 $Oil\ production$ = produksi minyak sebelum EOR (STB)

C. Problem Formulation

1) *Fungsi objektif* : Pada optimisasi ini terdapat dua variabel optimisasi, yaitu jalur perpipaan dan *mass flowrate* CO₂. Variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi terhadap CAPEX dan OPEX CCS. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi objektif untuk meminimalkan CAPEX dan OPEX, maka fungsi objektif dapat diformulasikan seperti pada (4)

$$J_{min} = CAPEX_{total} + OPEX_{total} \quad (4)$$

dimana :

J_{min} = fungsi objektif
 $CAPEX_{total}$ = total *capital expenditure* (US\$)
 $OPEX_{total}$ = total *operational expenditure* (US\$)

2) *Model matematis* : Model matematis terdiri atas CAPEX dan OPEX yang menggabungkan *cost* CO₂ *captured* suatu *power plant*, *cost* perpipaan dan *cost* kompresor yang dihitung per tahun. Total CAPEX dihitung menggunakan (5). CAPEX CO₂ *captured* dan kompresor dibagi 6, dikarenakan *mass flowrate* CO₂ *power plant* diestimasi selama 6 tahun. Sedangkan total OPEX dihitung menggunakan (6).

$$CAPEX_{total} = CAPEX_{pp} + \frac{CAPEX_{cc} + CAPEX_{comp}}{6} \quad (5)$$

$$OPEX_{total} = \frac{OPEX_{cc}}{6} + OPEX_{pp} + OPEX_{comp} \quad (6)$$

dimana:

$CAPEX_{pp}$ = CAPEX perpipaan (US\$)
 $CAPEX_{cc}$ = CAPEX CO₂ *captured* baik PLTU ataupun PLTG (US\$)
 $CAPEX_{comp}$ = CAPEX kompresor (US\$)
 $OPEX_{pp}$ = OPEX perpipaan (US\$)
 $OPEX_{cc}$ = OPEX CO₂ *captured* baik PLTU ataupun PLTG (US\$)
 $OPEX_{comp}$ = OPEX kompresor (US\$)

a) *CO₂ captured* : Secara umum, emisi CO₂ PLTU dan PLTG dipisahkan menggunakan *amine*. CO₂ *captured* pada setiap *power plant* memiliki CAPEX dan OPEX yang berbeda. CAPEX pada masing-masing *power plant* dihitung menggunakan (7) sedangkan OPEX dihitung sesuai (8) [8].

$$CAPEX_{cc} = c \times m \quad (7)$$

$$OPEX_{cc} = c' \times m \quad (8)$$

c bernilai 0.06231 (US\$/kg) untuk PLTU dan 0.05331 (US\$/kg) untuk PLTG. Sedangkan c' bernilai 0.01471 (US\$/kg) untuk PLTU dan 0.01732 (US\$/kg) untuk PLTG. m yaitu massa CO₂ *captured* (kg)

b) *Perpipaan* : Berdasarkan model yang diajukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT), CAPEX perpipaan dihitung menggunakan (9) [9].

$$\text{CAPEX}_{pp} = 0.796 \times D \times L \times \text{CRF} \quad (9)$$

dimana:

D = diameter (m)

L = panjang (m)

CRF = *capital recovery factor*, yang bernilai 0.15

Sedangkan OPEX perpipaan dihitung menggunakan (10) [9]. Dalam hal ini, CAPEX dan OPEX pipa dikonversi ke dalam harga pada tahun 2017.

$$\text{OPEX}_{pp} = 4.654 \times L \quad (10)$$

c) *Kompresor* : Cost suatu kompresor didasarkan atas daya yang dikonsumsi yang dipengaruhi oleh *pressure discharge*, *pressure drop* dan *mass flowrate* CO_2 . Adapun CAPEX kompresor dihitung menggunakan (11) dengan harga yang dikonversi ke tahun 2017 [9]

$$\text{CAPEX}_{\text{comp}} = 2.903 \times W \quad (11)$$

dimana :

W = konsumsi energi kompresor (kW)

W dapat dihitung menggunakan (12) [10]

$$W = \frac{W_{ad}}{\eta_{ad}} \quad (12)$$

dimana:

W_{ad} = daya kompresor adiabatik teoritis (kW)

η_{ad} = efisiensi adiabatik (%)

W_{ad} dapat dihitung menggunakan (13) [10]

$$W_{ad} = \frac{k}{k-1} P_s \left(\frac{\dot{m}/60}{\rho} \right) / 60,000 \left[\left(\frac{P_d + \Delta P}{P_s} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad (13)$$

dimana:

P_s = tekanan yang masuk kompresor (*pressure suction*) dan berupa tekanan atmosfer (Pa)

P_d = tekanan yang keluar kompresor (*pressure discharge*) (Pa)

ΔP = *pressure drop* fluida yang mengalir pada pipa (Pa)

$\dot{m}$ = *mass flowrate* CO_2 (kg/s)

k = *average heat transfer ratio*, untuk CO_2 bernilai 1.26 [11]

ΔP dapat dihitung menggunakan (14) yang diturunkan dari persamaan Darcy-Weisbach dan diajukan oleh Ecofys [9, 12]

$$\Delta P = 8 f \frac{L}{D^5} \frac{\dot{m}^2}{\rho \pi^2} \quad (14)$$

dimana:

ρ = massa jenis CO_2 (kg/m³)

f = *friction factor*

f dapat diperoleh dengan meninjau *Moody chart*, sedangkan MIT mengajukan persamaan empiris seperti pada (15). Kekasaran pipa (ε) diasumsikan sebesar 0.00015 *feet* [9].

$$f = \frac{1}{4 \left[-1.8 \log_{10} \left(\frac{6.91}{Re} + \left(\frac{12 \left(\frac{\varepsilon}{39.37 D} \right)^{1.11}}{3.7} \right) \right) \right]^2} \quad (15)$$

dimana:

Re = bilangan Reynold

Re dapat dihitung menggunakan (16) [9].

$$Re = \frac{4\dot{m}}{\pi \mu D} \quad (16)$$

dimana:

μ = viskositas CO_2 (N-s/m²)

OPEX kompresor dihitung menggunakan (17) [9].

$$\text{OPEX}_{\text{comp}} = \text{CAPEX}_{\text{comp}} \times 0.04 \quad (17)$$

3) *Teknik Optimisasi* : *Rain Water Algorithm* digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi. Algoritma ini didasarkan atas pergerakan air hujan menuju bumi dan hukum Newton. Air hujan akan bergerak menuju posisi terendah dengan kecepatan masing-masing bergantung pada massa dan ketinggian [4].

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Emisi CO_2

Terdapat 7 *power plant* sebagai *sources* CO_2 di Jawa Timur. Data yang terdiri atas lokasi, tipe *power plant*, tipe bahan bakar dan faktor emisi untuk seluruh *sources* ditampilkan pada Tabel I [5, 6]

TABEL I. DATA *SOURCES* CO_2

<i>Sources</i>	Lokasi	Tipes <i>power plant</i>	Tipe bahan bakar	Faktor emisi (kg/TJ)
1	A	PLTU	Batubara	96,100
2	B	PLTU	Gas	56,100
3	B	PLTG	Gas	56,100
4	C	PLTU	HSD	74,100
5	D	PLTGU	Gas	56,100
	D	PLTG	Gas	56,100
6	E	PLTU	Batubara	96,100

Sources	Lokasi	Tipes power plant	Tipe bahan bakar	Faktor emisi (kg/TJ)
7	F	PLTU	Batubara	96,100

Setiap *source* memiliki jumlah emisi CO₂ yang berbeda bergantung pada tipe dan kapasitas *power plant*. Jumlah emisi CO₂ untuk seluruh *sources* disajikan pada Tabel II selama 6 tahun [5]

TABEL II. HUBUNGAN ANTARA TIPE, KAPASITAS DAN JUMLAH EMISI CO₂

Sources	P (MW)	E (TJ)	Emisi CO ₂ (kg)
1	323	1.02E+04	5.873E+09
2	160	5.05E+03	5.308E+09
	340	1.07E+04	
3	31	9.78E+02	15.615E+09
	480	1.51E+04	
	480	1.51E+04	
	480	1.51E+04	
4	72	2.27E+03	1.010E+09
5	456	1.44E+04	8.025E+09
	300	9.46E+03	
6	615	1.94E+04	11.183E+09
7	740	2.33E+04	13.456E+09

B. Injeksi CO₂

Jumlah CO₂ yang diinjeksikan selama 6 tahun terhadap seluruh perusahaan minyak (*sinks*) diestimasi dan ditabulasikan dalam Tabel III [13]

TABEL III. HUBUNGAN ANTARA PRODUKSI MINYAK PERUSAHAAN MINYAK DAN INJEKSI CO₂

Sinks	Blok Area	Produksi Minyak (STB)	Injeksi CO ₂ (kg)
1	I	83,770,849	49,710,000
2	II	11,019,350	6,540,000
3	III	10,974,793	6,510,000
4	IV	1,320,892	780,000
5	V	24,944,515	14,800,000
6	VI	1,864,015	1,110,000
7	VII	2,611,254	1,550,000

C. Hasil Optimisasi

Hasil optimisasi menunjukkan bahwa telah diperoleh CAPEX dan OPEX minimal berdasarkan jalur perpipaan optimal yang menghasilkan jarak terdekat dan *cost* CO₂ terendah seperti pada Fig. 1. Jalur perpipaan teroptimasi untuk mendistribusikan CO₂ dari *source* menuju *sink* dipilih berdasarkan jalur terpendek untuk meminimalkan *cost* transportasi. Di samping itu, jika terdapat dua tipe *power plant*

dalam area yang sama, *cost* CO₂ captured terendah akan dipilih sebagai pilihan utama. Sebagai contoh, pada area B terdapat dua *source* yaitu *source* 2 dan *source* 3. Optimizer memutuskan untuk memanfaatkan *source* 2 sebagai *source* CO₂ dikarenakan memiliki *cost* CO₂ captured lebih rendah. Contoh lainnya yaitu untuk *source* 5 dan 6 yang memiliki jarak yang relatif lebih jauh terhadap seluruh *sink* juga tidak akan dimanfaatkan.

Fig. 1. Peta perpipaan CO₂ EOR

Variabel teroptimisasi kedua dalam optimisasi ini yaitu *mass flowrate* CO₂ seperti yang ditampilkan dalam Tabel IV. Jumlah permintaan CO₂ selama 6 tahun sangat rendah dibandingkan dengan CO₂ yang tersedia pada area yang diteliti.

TABEL IV. MASS FLOWRATE CO₂ OPTIMUM DARI SOURCE KE SINK

	Source 1 (kg/s)	Source 3 (kg/s)	Source 4 (kg/s)	Source 7 (kg/s)
Sink 1	0.264021	-	-	-
Sink 2	0.036963	-	-	-
Sink 3	-	0.03681	-	-
Sink 4	0.00519	-	-	-
Sink 5	-	-	0.079274	-
Sink 6	-	-	0.006168	-
Sink 7	-	-	-	0.00844
Total	0.306179	0.03681	85.44203	8.44009

CAPEX dan OPEX bergantung pada jumlah CO₂ yang tertangkap dan jarak sebagai variabel teroptimisasi. CAPEX dan OPEX terbesar yaitu *source* 1 dengan jumlah *mass flowrate* CO₂ captured terbesar seperti yang ditampilkan pada Tabel V. CAPEX and OPEX terendah terjadi pada *source* 2. *Source* ini mendistribusikan hanya terhadap satu *sink* dengan jarak terpendek.

TABEL V. TOTAL CAPEX DAN OPEX *SOURCES*

<i>Sources</i>	CAPEX (US\$)	OPEX (US\$)
1	1,721,691	1,243,876
2	247,066	202,927
3	797,111	660,846
4	352,359	335,888
Total	3,118,228	2,443,536

IV. KESIMPULAN

Optimisasi distribusi CO₂ *captured* telah dilakukan. *Sources* CO₂ *captured* terpilih yaitu *source* 1,3,4 dan 7. *Sources* yang tersisa tidak dimanfaatkan dikarenakan pertimbangan *cost*. CAPEX dan OPEX setiap *source* bergantung pada jarak antara *source* dan *sink* beserta jumlah *mass flowrate* CO₂.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk seluruh dukungannya terhadap tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, "Statistik Ketenagalistrikan 2014," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2015.
- [2] P. E. S. Bergmo, A. Grimstad, E. Lindeberg, F. Riisb and W. T. Johansen, "Exploring geological storage sites for CO₂ from Norwegian gas power plants: Utsira South," in *International Conference Greenhouse Gas Control Technologies-9*, Washington DC, 2009.
- [3] T. R. Biyanto, M. Ramasamy, A. B. Jameran and H. Y. Fibrianto, "Thermal and hydraulic impacts consideration in refinery crude preheat train cleaning scheduling using recent stochastic optimization methods," in *Applied Thermal Engineering*, 2016.
- [4] T. R. Biyanto, M. N. Syamsi, H. Y. Fibrianto, N. Afdanny, K. S. Gunawan, A. H. Rahman, J. A. D. Pratama and A. I. Abdillah, "Optimization of energy efficiency and conservation in green building design using Duelist, Killer-Whale and Rain-Water Algorithms," in *International Conference of Applied Science and Technology for Infrastructure Engineering*, Surabaya, 2017.
- [5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2016 s.d. 2025," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2016.
- [6] Kementerian Lingkungan Hidup, Metodologi Penghitungan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012.
- [7] I. Fukai, S. Mishra and M. A. Moody, "Economic analysis of CO₂-enhanced oil recovery in Ohio: implications for carbon capture, utilization, and storage in the Appalachian Basin region," in *International Conference Greenhouse Gas Control Technologies-9*, Washington DC, 2016.
- [8] R. M. A. Zahra, "Carbon Dioxide Capture from Flue Gas," Delft, 2009.
- [9] D. L. McCollum and J. M. Ogden, "Techno-economic models for carbon dioxide compression, transport, and storage & correlations for estimating carbon dioxide density and viscosity," Institute of Transportation Studies - University of California, Davis, California, 2006.
- [10] Department of Energy, Mines and Resources Canada, Compressors and Turbines, Ontario: Industrial Energy Division of the Department of Energy, Mines and Resources Canada.
- [11] P. Amstrong, "Determining the Ratio of Specific Heats of Gases using Adiabatic Oscillations," University of Bristol, Bristol, 2015.
- [12] J. Kijj'arvi, "Darcy friction factor formulae in turbulent pipe flow," *Lunowa Fluid Mechanics Paper 110727*, 2011.
- [13] Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, "Produksi Minyak Bumi dan Kondensat," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, [Online]. Available: <http://statistik.migas.esdm.go.id/index.php?r=produksiMinyakMentah/index>. [Accessed 21 August 2017].