**ANALISIS PERBANDINGAN KURVA HAZARD PADA KABUPATEN
MANOKWARI DENGAN SUMBER GEMPA SESAR SEULIMEUM DAN
MENGUNAKAN BEBERAPA FUNGSI ATENUASI ATENUASI
Faccioli (1978), Petrovski & Marcellini (1988), Ambraseys, (1995) dan Ambraseys
(1996)**

Frisca N. Matwear¹⁾, Risda G. Iwanggin²⁾, Hanna D. Maturbongs³⁾

^{1),2),3)}Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah

Kabupaten Manokwari

Email : friscamatwear926@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Manokwari merupakan daerah yang rawan terhadap gempa bumi karena terdapat zona subduksi dan sesar di daerah tersebut. Salah satu sesar yang melewati daerah tersebut adalah sesar Seulimeum. Sesar ini membentang sepanjang 122 km di daratan pulau Papua. Ancaman gempa bumi dari sesar ini tentunya dapat membahayakan daerah sekitar. Pada penelitian ini melakukan analisis kurva hazard untuk mengetahui berapa besar percepatan tanah (*ground acceleration*) yang terjadi akibat gempa bumi pada wilayah ini dengan berbagai macam kala ulang (*return period*). Probabilitas terlampaui yang digunakan adalah 10% dengan umur rencana 50 tahun. Kurva hazard dianalisis menggunakan fungsi atenuasi Donovan (1972), fungsi atenuasi Esteva (1972), fungsi atenuasi Cornell (1979), Campbell (1990), dan Xiang & Gao (1994). Hasil penelitian menunjukkan besarnya nilai percepatan tanah (*ground acceleration*) akan meningkat seiring dengan besarnya nilai kala ulang (*return period*) yang diperhitungkan. Kurva hazard pada daerah Waisai (Pulau Waigeo) akibat sesar Seulimeum akan menunjukkan nilai terbesar pada saat menggunakan fungsi atenuasi Donovan (1972) sedangkan yang terkecil adalah menggunakan fungsi atenuasi Esteva (1972).

Kata Kunci : Kurva Hazard, Atenuasi, Sesar Seulimeum, Kabupaten Manokwari

1. Pendahuluan

Pulau Papua terletak di sebelah Timur wilayah negara Indonesia. Resiko gempa pada wilayah ini tergolong tinggi. Hal ini disebabkan sepanjang pulau Papua terdapat zona subduksi yang lokasinya sejajar dengan garis pantai. Selain itu, pada daratan pulau Papua terdapat sesar yang terbagi kedalam beberapa segmen. Setidaknya terdapat 19 segmen pada wilayah ini. Salah satu segmen sesar yaitu seulimeum. Sesar seulimeum memiliki Panjang sekitar 122 km yang tentunya ini merupakan zona bahaya terhadap daerah sekitar sesar ini.

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kota yang terletak dekat dengan sesar seulimeum. Lokasi ini tentunya sangat berpotensi terhadap ancaman gempa yang bersumber pada sesar tersebut. Kejadian gempa bumi memiliki kala ulang (*return period*). Semakin besar kala ulang

(*return period*) yang diperhitungkan maka resiko ancaman bahaya akan semakin besar juga.

Salah satu parameter yang diperhitungkan dalam analisis struktur gedung tahan gempa adalah percepatan tanah yang terjadi pada saat gempa bumi. Data ini sangat penting diketahui mengingat frekuensi gempa di daerah pulau Papua terkhususnya Kabupaten Manokwari sangat sering terjadi.

Kurva hazard adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara percepatan tanah (*ground acceleration*) terhadap kala ulang (*return period*) dari suatu gempa bumi. Dengan menganalisis kurva ini maka dapat diperoleh nilai besaran percepatan tanah pada setiap kala ulang tertentu yang terjadi pada suatu wilayah.

Besarnya percepatan tanah tidak hanya dipengaruhi oleh magnitudo dan jarak gempa dari episenter. Namun terdapat

pengaruh lain yaitu fungsi atenuasi dan kondisi setempat (*local site*). Pada penelitian ini mencoba menganalisis besarnya nilai kurva hazard dari beberapa fungsi atenuasi sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kurva hazard pada daerah Kabupaten Manokwari terhadap sumber gempa berupa sesar seulimeum dengan memperhitungkan beberapa fungsi atenuasi diantaranya ; fungsi atenuasi Donovan (1972), fungsi atenuasi Esteva (1972), fungsi atenuasi Cornell (1979), Campbell (1990), dan Xiang & Gao (1994).

3. Metode

Referensi dalam penelitian ini mengikuti Widodo (2012) dan Douglas (1991). Untuk urutan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi koordinat Kabupaten Manokwari dan sesar Seulimeum
- Menganalisis jarak terdekat dari sesar Seulimeum ke Kabupaten Manokwari
- Menganalisis parameter dan fungsi Atenuasi dari setiap persamaan.
- Menganalisis kala ulang gempa bumi yang akan terjadi.
- Menganalisis percepatan tanah dengan menggunakan beberapa fungsi atenuasi
- Membuat kurva hazard hasil dari analisis.
- Kesimpulan

4. Analisis dan Pembahasan Identifikasi Koordinat Lokasi

Identifikasi koordinat lokasi dilakukan untuk mengetahui lokasi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah Kabupaten Manokwari dan sesar Seulimeum. Hasil identifikasi tersaji sebagai berikut:

Koordinat Kabupaten Manokwari :

Longitude : 131.51 BT

Latitude : 0.54 LU

Koordinat Sesar Seulimeum:

Bagian Ujung Utara

Longitude : 95.948 BT

Latitude : 5.001 LU

Bagian Ujung Selatan

Longitude : 95.315 BT

Latitude : 5.9 LU

Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 1 Lokasi Penelitian

Menghitung Fungsi Atenuasi

Fungsi atenuasi perlu diperhitungkan karena kekuatan gempa bumi berpengaruh terhadap jarak dari episenter gempa. Semakin jauh maka kecenderungan kekuatannya menurun. Walaupun terdapat beberapa kasus yang berbeda. Tetapi hal ini disebabkan oleh kondisi setempat (*local site*).

Dalam penelitian ini fungsi atenuasi yang digunakan adalah fungsi atenuasi Faccioli (1978), fungsi atenuasi Petrovski & Marcellini (1988), fungsi atenuasi Ambreseys (1995) dan Ambreseys (1996)

Fungsi Atenuasi Faccioli (1978)

Perhitungan dilakukan seperti fungsi atenuasi sebelumnya. Namun memenuhi fungsi persamaan berikut.

$$Y = 108,6 \cdot 10^{0,003 \cdot M} (R+25)^{-0,808}$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka diperoleh kurva hazard seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2 Kurva Hazard dengan Atenuasi Faccioli (1978)

Fungsi Petrovski & Marcellini (1988)

Perhitungan dilakukan seperti fungsi atenuasi sebelumnya. Namun memenuhi fungsi persamaan berikut.

$$\ln Y = 6,48 + 0,544 \cdot M - 1,33 \cdot \ln(R+20)$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka diperoleh kurva hazard seperti yang terlihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3 Kurva Hazard dengan Atenuasi Petrovski & Marcellini (1988)

Fungsi Atenuasi Ambraseys (1995)

Perhitungan dilakukan seperti fungsi atenuasi sebelumnya. Namun memenuhi fungsi persamaan berikut.

$$\log Y = -1,09 + 0,238M - 0,0005 \cdot r - \log r, \quad r^2 = R^2 + 6^2, \quad M < 7,4$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka diperoleh kurva hazard seperti yang terlihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4 Kurva Hazard dengan Atenuasi Ambraseys (1995)

Fungsi Atenuasi Ambraseys 1996

Perhitungan dilakukan seperti fungsi atenuasi sebelumnya. Namun memenuhi fungsi persamaan berikut

$$\log Y = -1,48 + 0,266M - 0,922 \log r + 0,117SA + 0,124SS$$

Untuk rock SA=0, SS=0, soft soil SA=0, SS=1,81

Berdasarkan persamaan tersebut maka diperoleh kurva hazard seperti yang terlihat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5 Kurva Hazard dengan Atenuasi Ambraseys (1996)

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Besarnya nilai percepatan tanah (*ground acceleration*) akan meningkat seiring dengan besarnya nilai kala ulang (*return period*) yang diperhitungkan.
2. Kurva hazard pada daerah Kabupaten Manokwari akibat sesar Seulimeum akan menunjukkan nilai terbesar pada saat menggunakan fungsi atenuasi Faccioli (1988)
3. Kurva hazard pada daerah Kabupaten Manokwari akibat sesar Seulimeum akan menunjukkan nilai terkecil pada saat menggunakan fungsi atenuasi Ambraseys (1996)

6. Daftar pustaka

- Saputro, I. T. (2018, June 6). ANALISIS PERBANDINGAN KURVA HAZARD PADA KOTA BANDA ACEH DENGAN SUMBER GEMPA SESAR SEULIMEUM DAN MENGGUNAKAN BEBERAPA FUNGSI ATENUASI. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uvp2y>
- Campbell K. W, 1981, *Near-sorce Attenuation of Peak Horizontal Acceleration*, Bulletin of the Seismological society of America, Vol.71, No.6, pp.2039-2070
- Douglas J, 1991, *A Comprehensive World-wide Summary of Strong-motion Attenuation Relationships for Peak Ground Acceleration and Spectral Coordinates*, Engineering Seismology and Earthquake Engineering, Civil Engineering Department, Imperial College of Science, Technology and Medicine
- Widodo, 2012, *Seismologi Teknik & Rekayasa Kegempaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta